



Bipode universale

[Read More](#)

SKU: TRM-BP02

Price: 98,70 €

Categories: [Paline](#), [Treppiedi](#)

Tags: [bipiede](#), [Bipode universale](#), [cantiere](#), [edilizia](#), [monitoraggio](#), [palina](#), [topografia](#), [treppiede](#)

Product Description

Bipode reggi palina con gambe regolabili. Le gambe del bipode sono facilmente regolabili in lunghezza, grazie al pratico pulsante posto sulla sommità di ciascuna gamba. Accetta paline con diametro minimo 25,4mm e diametro massimo 31,8mm, se inserite "frontalmente". Nel caso in cui si desiderasse inserire la palina dall'alto, all'interno della testa del bipode, il diametro massimo accettato sarà di 38,1mm. Le gambe si estendono indipendentemente fino ad un massimo di 180 cm ciascuna, e si richiudono sino a 109 cm.



Geomax Autolivello ottico ZAL 232

[Read More](#)

SKU: '840361

Price: 470,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Tags: [840361](#), [autolivello](#), [Autolivello ottico ZAL 232](#), [edilizia](#), [geomax](#), [Geomax Autolivello ottico ZAL 232](#), [GeoMax ZAL200](#), [livelli](#), [livello](#), [livello ottico](#), [livello ottico ZAL 232](#), [ZAL 232](#)

Product Description

La serie di livelle automatiche GeoMax ZAL200 è affidabile, resistente ed economica pensata per le attività di livellamento quotidiane in un cantiere edile. Con tre diversi tipi di ingrandimento, un nuovo design robusto e una protezione IP56, oltre alla gamma completa di accessori e servizi, i livelli ottici GeoMax offrono una qualità elevata a un prezzo conveniente. **Specifiche tecniche:** Ingrandimenti: 32x Fuoco minimo: 1m Fattore di moltiplicazione: 100 Immagine: Diritto Precisione: 1,9mm Intervallo di funzionamento del compensatore/ precisione dell'impostazione: $\pm 15'/0,5'' \pm$ Sensibilità del livello circolare: 8'/2 mm Protezione: IP56